

Údajový list



ROKO Značkovací akrylátový sprej

Charakteristika výrobku:

Speciální akrylátová barva na značkování v interiéru i exteriéru. Barva má vysokou odolnost vůči vlivům počasí, je odolná proti mechanickému zatížení a opotřebování třením, má vysokou krycí schopnost a přilnavost na všem i na mokřích podkladech. Bezolovnatá. Sprej má speciální ventil, který umožňuje stříkat ve všech směrech. Vhodný na označování stromů, zdí, parkovacích ploch, sportovních a dětských hřišť, svodidel, průmyslových prostor, potrubí, ulic, kamenu, zeminy, asfaltu a trati.

Použití:

Povrch důkladně očistěte od mastnoty a špíny. Na kovovém povrchu odstraňte rez a ošetřete ochrannou látkou proti rzi. Před použitím protřeste nádobkou 2-3 minuty. Nanášejte ze vzdálenosti 25-30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Při nízkých teplotách zahřejte dózu v teplé vodě na 20-25°C. Nepoužívejte při teplotě pod 15°C. Suchý na dotek za 10 minut, proschlý za 24 hodin.

Technická data:

Vlastnosti:

Barevný odstín: signální - žlutá, oranžová, červená, zelená, růžová, modrá

Aplikační teplota: 15-40 °C

Skladovatelnost: 60 měsíců (-10-25 °C)

Zasychací doby:

Suchý na dotek cca za 5 minut, proschlý za 24 hodin.

Nanášení:

Před použitím sprej protřepejte cca 2-3 minuty. Nanášejte ve vzdálenosti 25-30 cm.

Nádobku při aplikaci lze držet dnem dolů i nahoru. Určeno pro krátkodobé značení. Barva je dobře čitelná cca 3-4 týdny v závislosti na prostředí. Pokud byla barva aplikovaná na mokřý poklad je tato doba kratší.

Balení:

Aerosolový sprej 500 ml

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: DH 8.9.2017
------------------------	--	-----------------------------