

APLIKACE:

1. PŘÍPRAVA POVRCHU:

Ošetřený povrch musí být suchý, čistý a bez zbytků prachu nebo jiných nečistot. Je-li to nutné, povrch se před aplikací ochranného nátěru očistí kartáčem, vysokotlakým čističem nebo omytím vodou. Před aplikací HYDROINN S je třeba, aby byl povrch zcela suchý. Při použití na nové cementové nebo vápenocementové omítky je nutné nechat omítku vyzrát minimálně po dobu 3 týdnů. Plísni napadené zdivo je nutné předem ošetřit např. prostředkem ALG ODSTRAŇOVAČ a následně opláchnout čistou vodou.

2. ŘEDĚNÍ:

HYDROINN S se pro hodně porézní podklady ředí vodou v poměru 1:1, pro ostatní podklady se neředí.

3. APLIKACE OCHRANNÉHO NÁTĚRU:

Hydroinn S se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním. V případě soudržného, nepřiliš nasákavého povrchu aplikujeme 1 vrstvu neředěného přípravku. V případě staršího, zvětralého nebo více nasákavého podkladu, aplikujeme 2, případně více vrstev přípravku HYDROINN S, ředěného 1:1 s vodou. Každou následující vrstvu je nutno aplikovat „mokrý do mokrého“ – tzn. do ještě nezaschlé předchozí vrstvy. Takto postupujeme až do dosažení nenasákavosti podkladu. Po 3 – 4 hodinách (v závislosti na teplotě) je ochranný nátěr plně funkční. Neaplikovat při teplotách pod +5 °C a při nepříznivém počasí – déšť, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů.

GREENLINE

NANOTECHNOLOGY

hydrofobní

OCHRANNÝ NÁTĚR ZDIVA

novinka

HYDROINN S

- ✓ PŘÍPRAVEK NA BÁZI NANODISPERZE
- ✓ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST POVRCHŮ
- ✓ PAROPROUSTNÝ

NANOTECHNOLOGY

PRODUCT



HYDROINN S

CO JE HYDROINN S?

JE TO OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI NANODISPERZE K OCHRANĚ BETONU, ZDIVA, PŘÍRODNÍHO I UMĚLÉHO KAMENE, CIHEL, APOD. PROTI VODĚ A VLIVŮM POČASÍ.


Nedovolte vodě, sněhu či vandalům poškozovat váš dům nebo jiné stavby. Přípravek HYDROINN S vytvoří na ošetřeném povrchu účinnou neviditelnou bariéru NANOČÁSTIC, která zabrání pronikání vody, solanky nebo jiných kapalin do ošetřovaného povrchu. Ošetřený povrch přitom zůstane trvale paropropustný.

PŘÍPRAVKEM LZE OŠETŘIT VŠECHNY MINERÁLNÍ POVRCHY A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI STAVEB.



JAK HYDROINN S FUNGUJE?

Silikonem modifikovaná disperze zabrání pronikání kapalin. Skládá se z mimořádně jemných částic, které vnikají až do nejmenších kapilár podkladu. Zde po vyschnutí, díky vhodně upravenému povrchovému napětí, vytvoří vodoodpudivý efekt. Kapaliny se shlukují do velkých kapek, které volně z povrchu odtečou. Zároveň zůstává zachována původní paropropustnost a přirozený vzhled ošetřeného podkladu.



JAKÉ POVRCHY OŠETŘIT?

Přípravkem HYDROINN S je možné ošetřit všechny minerální povrchy, beton, přírodní a umělý kámen, zdivo, obkladové pásy, lícové cihly, omítky, neglazovanou keramiku a podobné materiály vystavené působení vody nebo jiných kapalin. Zabrání poškození konstrukce nejen vodou, ale i močí nebo odstříkujícími nečistotami ze silnice a chodníku, například v zimním období.

